

# Van Mark Metal Master Commercial



Производство: США



Рекордсмен среди листогибов непроходного типа: максимальная глубина подачи листа 520 мм



Возможность удешевления за счет комплектации с российской стойкой



Минимальное усилие «страгивания»



Исключены скрытые дефекты прижимных станций

## Назначение и область применения

Листогибы ручные VanMark предназначены для изготовления отливов, откосов, подоконников, наличников, нащельников, коньковых профилей, фризовых панелей, ветровых досок, углов, доборных профилей к кровле, сайдингу

## Базовая комплектация

- Станок

## Дополнительные опции

- Опорная стойка производства России или США
- Роликовый нож
- Ремонтный комплект

## Особенности

- Один из немногих листогибов, позволяющих останавливать движение прижимной балки в любой точке подъема
- Вставка гибочной балки из высококачественного полимерного материала предотвращает повреждение крашеной поверхности материала от царапин
- Эксцентриковая система прижима позволяет автоматически настраиваться на различную толщину металла и работать с двойной толщиной без перенастройки прижимных станций
- Более плотный контакт гибочной планки с рабочим материалом обеспечивается благодаря специальной конструкции петли гибочной балки по технологии POWERslot™
- Для удобства транспортировки листогиба предусмотрена возможность быстрой сборки и разборки станка
- Усиленные литые прижимные станции обеспечивают надежный зажим заготовки и тем самым обеспечивают длительный срок службы листогиба
- Каждый станок комплектуется ограничителями подачи листа, которые позволяют работать с заготовкой без предварительной разметки и значительно ускоряют работу на станке
- Узел крепления ручки прижимной балки дополнительно усилен, что повышает ресурс станка и снижает затраты на запчасти
- Станок оснащен удобным роликовым ножом, позволяющим раскраивать металл прямо на станке

Технические характеристики	MM 651	MM 851	MM 1051	MM 1251	MM 1451
Глубина подачи, мм			520		
Рабочая длина, м	1,85	2,6	3,2	3,8	4,4
Стальной лист, max толщина, мм			0,7		
Медный лист, max толщина, мм			1,2		
Количество прижимов/пружин, шт.	4/4	4/4	5/4	6/6	7/6
Высота раскрытия, мм			50		
Масса, кг	55,4	62,6	78,9	95,3	102,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: